

TrueVIS
LG-640 / 540 / 300

Roland



打印&切割一体机 的新次元

全新的UV-LED

高清画质输出

绚丽特效

TR

全新一代
TrueVIS旗舰平台

- ▶ 压电双喷头错排设计，全新的ECO-UV墨水，实现真实色彩再现。全新的人机交互界面，使LG系列成为您事业中的终极利器。
- ▶ 延用TrueVIS旗舰机型的平台设计，使用耐用寿命更高的组件，提升对打印介质的适应性，使LG系列能胜任无人值守，实现打印及切割等任务。

U

人性化设置
满足您的日常需求

- ▶ 简单易操作，配备7英寸液晶触摸控制屏，增强人机互动性。
- ▶ 设备配备自动介质校准系统，节省材料及上料时间。
- ▶ 全新设计的介质可调装置，可以满足不同尺寸的卷纸筒。
- ▶ 一键式介质卡扣锁，防止介质打印晃动，个人轻松完成更换介质。

扩展设置
操作变得更加便捷

- ▶ 多种墨水组合方式，满足您的客户对色彩的需求。无论是品牌专色还是艳丽色彩，都可以满足。同时提供光油效果和纹理效果提升画面品质。
- ▶ 搭配橙色、红色墨水，增强色域，扩展您的数字印刷领域。
- ▶ 高浓度白色墨水，增强底色覆盖。专门为生产和打印效果提供更经济型的墨水。

扫描二维码
了解更多产
品信息！



或者访问：www.rolanddg.com.cn

其他功能

- + 升级版的VersaWorks 6 RIP预设：

全新的True Rich Color 3、色彩管理识别，和矢量数据打印。
- + Roland DG Connect App：

让您能即时访问打印机，随时了解打印机状态、了解打印作业任务和业务。
- + 专业的选配件方案：

多样式选配件供您选择，选用合适的配件可以让您轻松应对卡纸、薄膜、热缩膜打印。
- + 多式样的切割：

通过VersaWorks RIP中设置，实现多样切割，减少后期处理。

产品规格

		LG-640	LG-540	LG-300
打印方式		压电式喷墨打印头 X 2（错排）		
设备尺寸（带支架）		2,902(W) × 748(D) × 1,412(H) mm (114.3 英寸 × 29.5 英寸 × 55.6 英寸)	2,648(W) × 748(D) × 1,412(H) mm (104.3 英寸 × 29.5 英寸 × 55.6 英寸)	2,038(W) × 748(D) × 1,412(H) mm (80.3 英寸 × 29.5 英寸 × 55.6 英寸)
介质	宽度	335 – 1,625 mm (13.2 to 64 英寸)	295 – 1,371 mm (11.7 to 54 英寸)	182 – 762 mm (7.2 to 30 英寸)
	厚度	打印时：最大1.0 mm含底纸 切割时：最大值为0.4mm含底纸，0.22mm无底纸		
	卷筒外径	最大值：250 mm		
	介质承重	最大值：45 kg	最大值：35 kg	最大值：30 kg
	卷筒内径	76.2 mm或50.8 mm		
墨水	颜色	8种颜色（青色、品红、黄色、黑色、橙色、红色、白色、光油）+ 涂层液		
	类型	750 ml 墨袋（ECO-UV）		
	墨水配置	双四色（青色、品红、黄色、黑色） 青色、品红、黄色、黑色、光油、光油、白色、白色 青色、品红、黄色、黑色、光油、涂层液、白色、白色 青色、品红、黄色、黑色、白色、白色、橙色、红色 青色、品红、黄色、黑色、光油、白色、橙色、红色 青色、品红、黄色、黑色、涂层液、白色、橙色、红色 青色、品红、黄色、黑色、光油、涂层液、白色、红色		
控制面板		7英寸触控显示屏		
分辨率（每英寸点数）		最大值：1200 dpi		
RIP（标配）		VersaWorks 6		
切割参数	刀压	最大值：500 gf		
	切割速度	10 – 300 mm/s		
收纸器		标配		

罗兰公司保留更改产品规格、材料或配件的权利，恕不另行通知。因此，产品的实际输出可能相应改变。为保证输出质量，需要对关键组件进行定期维护。更多详情，请咨询罗兰。除本文件内明确声明的事项，未作任何默示的保证或担保。对于产品缺陷导致的任何附带或间接损害（无论能否预见），罗兰公司概不承担任何责任。PANTONE® 属于Pantone LLC 公司财产。所有其它商标均属于其各自所有人的财产。复制或受版权保护的资料时，必须遵守相关地方、国家和国际法律的规定。客户必须遵守所有适用法律的规定，如发生侵权行为，由客户自行承担侵权责任。